

Karta Produktu ASKER 1311



Typ Oprawy

Oprawa słupekowa.

Światło przystosowane ukierunkowane ku dołowi.

Oprawa o współczesnym wzornictwie. Do oświetlenia ogrodów oraz innych terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Oprawa wyposażona w wymienne źródło światła typu moduł LED, który zapewnia trwałość i optymalny rozsył światła, przy zachowaniu stosunkowo niskiego zużycia energii.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.

Mocowanie oprawy: 4 otwory $\varnothing 8\text{mm}$ rozstaw 18x50mm.

Zaciski podłączeniowe: max 3x4mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x2,5mm².

Przewód w oponie okrągłej o średnicy max $\varnothing 12,5\text{mm}$.

Moduł LED zintegrowany AC.

Oprawa nieściemnienna.

Waga oprawy netto 4,01kg

Kolory standardowe

Aluminium, Czarny, Grafitowy

Dane techniczne

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Moduł LED | PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G3 |
| Moc źródła światła | 11,3W |
| Moc oprawy | 11,3W |
| Strumień źródła światła | 1100lm |
| Strumień świetlny oprawy | 522lm |
| Sprawność oprawy | 46lm/W |
| ULOR | 0% |
| Barwa LED | 3000K |
| CRI | 80 |
| L70B50 | 50 000h |
| EEL źródła światła | A+ |
| Współczynnik mocy oprawy | PF>0,90 |
| Opcjonalnie | 4000K; DALI/TD; SPD 6kV/6kA |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

1907ZX0009 Kotwa montażowa do zabetonowania.

1908GA0009 Kotwa montażowa do gruntu.

1909GA0009 Kotwa moduł montażowy.

Części zamienne

| | |
|----------|------------|
| 06131100 | Klosz. |
| 08131100 | Uszczelka. |
| 46999648 | Moduł LED. |

Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|------------|-----------|------|
| 1330AL0009 | ALUMINIUM | 9006 |
| 1330BL0009 | CZARNY | 9005 |
| 1330GR0009 | GRAFITOWY | 7016 |