

HITRA 1331



Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło przysłonięte ukierunkowane ku dołowi.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o współczesnym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory \varnothing 4mm, rozstaw 104mm.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy \varnothing 7...10,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemialna.
Waga oprawy netto / brutto	1,41kg / 1.58kg
Wymiary pudełka [cm]	23x16x8

Dane techniczne

Moduł LED	PHILIPS FORTIMO DLM ES 1950lm G2
Moc źródła światła	17,5W
Moc oprawy	17,5W
Strumień źródła światła	1950lm
Skuteczność źródła światła	111,4lm/W
ULOR	0%
Barwa / chromaticzność LED	3000K / SDCM3
CRI	80
L70B50	50 000h
EEL źródła światła	A+
Współczynnik mocy oprawy	PF > 0,9
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Prąd rozruchowy	3,01A/32,66 μ s

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 81, **B 16A:** 130, **C 10A:** 135, **C 16A:** 221

Części zamienne

46999751	Moduł LED.
----------	------------

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1331AL0009	ALUMINIUM	9006
1331WH0009	BIAŁY	9003
1331GR0009	GRAFITOWY	7016