



Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło jednostronne: ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o klasycznym i prostym wzornictwie do ogólnego zastosowania.

Informacje o oprawie

Materiały	Stal cynkowana ogniowo. Stal malowana proszkowo. Klosz- poliwęglan satynowany, stabilizowany UV. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory owalne 5x10mm, rozstaw 90mm.
Przylączy	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy Ø7...10,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TE
Waga oprawy netto / brutto	0,79kg / 0,94kg
Wymiary pudełka [cm]	23,5x12x13

Dane techniczne

Moduł LED	Philips Strip 0.5ft 550lm 830 FC HV4
Zasilacz	Xitanium 7W 0.35A 20V TE SC 230V 12NC
Moc źródła światła	4W
Moc oprawy	5,2W
Strumień źródła światła	648lm
Strumień świetlny oprawy	430lm
Skuteczność źródła światła	162lm/W
Skuteczność oprawy	82,7lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	>70 000h
EEL źródła światła	A++
Współczynnik mocy oprawy	PF > 0,9
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Prąd rozruchowy	1A/15,2µs

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 157, **B 16A:** 250, **C 10A:** 260, **C 16A:** 425

Części zamienne

06160001	Klosz.
46999609	Moduł LED.
46999746	Zasilacz elektroniczny.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1495WH0012	BIAŁY	9003
1495GA0012	CYNK OGNIOWY	-
1495BL0012	CZARNY	9005