

# LILLEHAMMER 1580



## Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło dwustronne: o kącie 4° do góry i kącie 60° w dół, lub odwrotnie.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o szerokim zakresie zastosowania między innymi do oświetlenia: powierzchni ścian i elewacji oraz innych koncepcji architektonicznych.

## Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, optyczne. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory ø5mm rozstaw 50x146mm.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm <sup>2</sup> , możliwość podłączenia oprawy w pętli max 3x1,5mm <sup>2</sup> . Przewód w oponie okrągłej o średnicy maksymalnie do ø12mm.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemialna.
Waga oprawy netto / brutto	1,53kg / 1.83kg
Wymiary pudełka [cm]	20x8,5x10,5

## Dane techniczne

2 Moduły LED	Niviss Cree no.1805004
Zasilacz	Philips Xitanium 7W 0.35A 20V TE SC 230V 12NC
Moc źródła światła	6W / 7,1W
Strumień źródła światła	870lm
Skuteczność źródła światła	145lm/W
Barwa / chromaticzność LED	3000K / SDCM3
CRI	80
L70B50	50 000h
EEL źródła światła	<b>A++</b>
Współczynnik mocy oprawy	PF >0.9
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Prąd rozruchowy	1A/15,2µs

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

**B 10A:** 157, **B 16A:** 250, **C 10A:** 260, **C 16A:** 425

## Części zamienne

46999356	Moduł LED.
46999398	Zasilacz elektroniczny.

## Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1580AL0014	ALUMINIUM	9006
1580WH0014	BIAŁY	9003
1580BL0014	CZARNY	9005
1580GR0014	GRAFITOWY	7016