



Typ Oprawy

Bryła fotometryczna	Światło odkryte, częściowo przysłonięte od góry.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o skandynawskim wzornictwie, zamontowana na słupie oświetleniowym teleskopowym o regulowanej wysokości 1700...2300 mm. Do oświetlenia ogrodów, parków i innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Stal cynkowana ogniowo. Stal malowana proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty, stabilizowany UV.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: -3 otwory $\varnothing 10,5\text{mm}$ na średnicy $\varnothing 207\text{mm}$ co 120° . Skład zestawu: art. 2019- oprawa oświetleniowa art. 3009- słup oświetleniowy stalowy cynkowany ogniowo, lub art. 3011- słup oświetleniowy aluminiowy malowany proszkowo w kolorze czarnym. Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
Typ źródła światła	Lampa E27

Dane techniczne

Lampa E27	QA55 / LED A55..60
Moc źródła światła	max 57W / LED 9W
EEL źródła światła	A+ D

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

405ZX0009	Kotwa montażowa do zabetonowania.
406ZX0009	Kotwa montażowa do gruntu.

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 57<=>75W E27	Philips ECO Classic 53<=>75W E27

Części zamienne

06240000	Klosz.
----------	--------

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
274GA0309	CYNK OGNIOWY	-
274BL0309	CZARNY	9005