



Typ Oprawy

Bryła fotometryczna Światło odkryte.

Charakterystyka oprawy

Oprawa o skandynawskim wzornictwie, zamontowana na słupie oświetleniowym teleskopowym o regulowanej wysokości 1700...2300 mm. Do oświetlenia ogrodów, parków i innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały

Stal cynkowana ogniowo. Stal malowana proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty, stabilizowany UV.

Sposób montażu

Mocowanie oprawy: -3 otwory $\varnothing 10,5\text{mm}$ na średnicy $\varnothing 207\text{mm}$ co 120° .
Skład zestawu:
art. 2020- oprawa oświetleniowa,
art. 3009- stalowy słup oświetleniowy cynkowany ogniowo,
art. 3011- aluminiowy słup oświetleniowy malowany proszkowo.
Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

Przyłącze

Zaciski podłączeniowe: max $3 \times 4\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętle max $3 \times 1,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy max $\varnothing 12,5\text{mm}$.

Typ źródła światła

Lampa E27

Dane techniczne

Lampa E27

QA55 / LED A55..60

Moc źródła światła

2 x max 57W / LED 9W

EEL źródła światła

A+ D

Ta znamionowa otoczenia

+25°C

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (ściemnialna).

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

405ZX0009

Kotwa montażowa do zabetonowania.

406ZX0009

Kotwa montażowa do gruntu.

Polecane źródła światła

Osram ECO PRO Classic 57<=>75W E27

Philips ECO Classic 53<=>75W E27

Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27

Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

Części zamienne

06240000

Klosz.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
275GA0309	CYNK OGNIOWY	-
275BL0309	CZARNY	9005