



## Typ Oprawy

|                        |   |
|------------------------|---|
| Rodzaj oprawy          | Oprawa słupowa.   |
| Bryła fotometryczna    | Światło obrotowo-symetryczne pośrednie.   |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa nasadzana przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym o trzonku montażowym $\varnothing 60\text{mm}$ . |

## Informacje o oprawie

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Materiały                  | Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przezroczyste. Uszczelka silikonowa.                                  |
| Sposób montażu             | Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa $\varnothing 60\text{mm}$ .  |
| Przyłącze                  | Przewód H05VV-F 3G1 o długości 4,5m do podłączenia wewnątrz słupa oświetleniowego (w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej). |
| Typ źródła światła         | Moduł LED zintegrowany AC  |
| Sterowanie światłem        | Oprawa nieściemialna   |
| Waga oprawy netto / brutto | 7,28kg / 8.92kg  |
| Powierzchnia boczna oprawy | 0,086m <sup>2</sup>  |

## Dane techniczne

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Moduł LED                  | Philips Fortimo DLM ES G2 |
| Moc źródła światła         | 27W                       |
| Moc oprawy                 | 27W                       |
| Strumień źródła światła    | 3000lm                    |
| Skuteczność źródła światła | 111,1lm/W                 |
| ULOR                       | 3,15%                     |
| Barwa LED                  | 4000K                     |
| Chromatyczność LED         | SDCM3                     |
| CRI                        | 80                        |
| L70B50                     | 50 000h                   |
| EEL źródła światła         | <b>A+</b>                 |
| Współczynnik mocy oprawy   | PF 0,99                   |
| Ta znamionowa otoczenia    | +25°C                     |

Wersja opcjonalna, termin oraz warunki realizacji po uzgodnieniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o.o.

## Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

**B 10A:** 35, **B 16A:** 56, **C 10A:** 58, **C 16A:** 95

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie, xx - kolor oprawy

|            |  |
|------------|--|
| 3005xx0009 | Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 3600...4500mm, trzonek montażowy $\varnothing 76$ . |
| 7660xx0009 | Redukcja dla opraw $\varnothing 60$ do montażu na słupie $\varnothing 76$ .                                |
| 7662ZX0009 | Złącze słupowe EK480 z bezpiecznikiem 6A.  |
| 7664ZX0009 | Fundament betonowy 100kg do montażu słupa.   |

## Części zamienne

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 0950030200 | Zestaw elektryczny. |
|------------|---------------------|

## Tabela indeksów

| Indeks     | Kolor     | RAL  |
|------------|-----------|------|
| 5003AL0013 | ALUMINIUM | 9006 |
| 5003GR0013 | GRAFITOWY | 7016 |