



Typ Oprawy

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj oprawy | Oprawa słupowa. |
| Bryła fotometryczna | Światło obrotowo-symetryczne pośrednie. |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa nasadzana przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym o trzonku montażowym Ø60mm. |

Informacje o oprawie

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiały | Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przezroczyste. Uszczelka silikonowa. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa Ø60mm. Skład zestawu: art. 6015- oprawa oświetleniowa art. 6013 - dach Visby Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie. |
| Przyłącze | Przewód H05VV-F 3G1 o długości 4,5m do podłączenia wewnątrz słupa oświetleniowego (w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej). |
| Typ źródła światła | Moduł LED zintegrowany AC |
| Sterowanie światłem | Oprawa nieściemialna |
| Waga oprawy netto / brutto | 7,28kg / 8,92kg |
| Powierzchnia boczna oprawy | 0,0860000029206276m ² |

Dane techniczne

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Moduł LED | Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm G2 |
| Moc źródła światła | 27W |
| Moc oprawy | 27W |
| Strumień źródła światła | 2950lm |
| Skuteczność źródła światła | 109,3lm/W |
| ULOR | 3% |
| Barwa LED | 3000K |
| Chromatyczność LED | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70B50 | 50 000h |
| EEL źródła światła | A+ |
| Współczynnik mocy oprawy | PF>0,90 |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Prąd rozruchowy | 2,63A/47,27µs |

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 56, **B 16A:** 90, **C 10A:** 93, **C 16A:** 153

Akcesoria sprzedawane oddzielnie, xx - kolor oprawy

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3005xx0009 | Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 3600...4500mm, trzonek montażowy Ø76 . |
| 7660xx0009 | Redukcja dla opraw Ø60 do montażu na słupie Ø76. |
| 7662ZX0009 | Złącze słupowe EK480 z bezpiecznikiem 6A. |
| 7664ZX0009 | Fundament betonowy 100kg do montażu słupa. |

Części zamienne

| | |
|------------|---------------------|
| 0905770100 | Zestaw elektryczny. |
|------------|---------------------|

Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|-----------|-----------|------|
| 577AL0309 | ALUMINIUM | 9006 |
| 577GR0309 | GRAFITOWY | 7016 |